

## IMPIANTI STANDARD OSMOSI INVERSA SERIE S-RO/S STANDARD REVERSE OSMOSIS SYSTEM S-RO/S

Impianti ad osmosi inversa di tipo industriale preassemblati su skid con quadro di comando dotato di PLC e pannello Touch Screen.



### IMPIANTI OSMOSI INVERSA STANDARD / STANDARD SERIES

Mod.	Production mc/day	Membranes			Raw water		Pumps		Rec. %
		N	Type	TDS ( mg/l )	Temp. ( °C )	Press. ( bar )	kw	Volt	
S-RO/S.1	6	1	4040	2.000	15	2	1.5	380	70
S-RO/S.2	12	2	4040	2.000	15	2	1.5	380	70
S-RO/S.3	18	3	4040	2.000	15	2	1.5	380	75
S-RO/S.4	24	4	4040	2.000	15	2	1.5	380	75
S-RO/S.6	36	6	4040	2.000	15	2	1.5	380	75

### IMPIANTI OSMOSI INVERSA INDUSTRIALI / INDUSTRIAL SERIES

Mod.	Production mc/day	Membranes			Raw water		Pumps		Rec. %
		N	Type	TDS ( mg/l )	Temp. ( °C )	Press. ( bar )	kw	Volt	
S-RO/I.2	48	2	30LE440	2700	15	2	5.5	380	75
S-RO/I.2	48	2	30-400	6152	15	2	7.5	380	50
S-RO/I.24	500	24	30-400	6154	15	2	37	380	50

Manufacturing & distribution by:



**SACCO' WT srl**  
**Water Treatment Engineering & Plants Construction**

Viale Vaccari 17/B - 43012 Fontanellato  
PARMA - ITALY

VAT: IT02701990349, REA: PR-260219

Tel. +39 0521 15.11.405 - Fax +39 178.27.30.407

[info@saccoengineering.it](mailto:info@saccoengineering.it) - [www.saccoengineering.it](http://www.saccoengineering.it)