

ADDOLCITORI STANDARD SERIE API DUPLEX

STANDARD SOFTENERS API DUPLEX SERIES

Addolcitori industriali e per uso civile di tipo duplex idonei a garantire una disponibilità continua di acqua addolcita con batteria frontale dotata di valvole automatiche e quadro di controllo con PLC e pannello touch screen.



www.saccoengineering.it

Model	Resin Tank (mm)	Resin tank connection	Q min max (m ³ /h)	Exchange (m ² x °Fr)	Amount Salt (Kg.)	Salt Tank (Kg.)
API 150	500 x 1500	1" 1/2	0.7 / 6	750	11	400
API 200	500 x 1500	2"	1 / 8	1000	15	400
API 250	600 x 1500	2"	1.2 / 10	1250	19	550
API 300	700 x 1500	2"	1.5 / 12	1500	23	550
API 350	700 x 1500	2"	1.7 / 14	1750	28	550
API 450	800 x 1500	2" 1/2	2.2 / 18	2250	33	550
API 600	900 x 1500	2" 1/2	3 / 24	3000	45	550
API 800	1000 x 1500	3"	4 / 32	4000	60	800
API 1000	1100 x 1500	3"	5 / 40	5000	78	1000
API 1200	1200 x 1500	3"	6 / 48	6000	95	NP
API 1500	1400 x 1500	4"	7.5 / 60	7500	120	NP

manufacturing & distribution by:



SACCO' WT srl
Water Treatment Engineering & Plants Construction

Viale Vaccari 17/B - 43012 Fontanellato (PARMA) - ITALY

Tel. +39 0521 15.11.405 - Fax +39 178.27.30.407

info@saccoengineering.it - www.saccoengineering.it